

Brune B260

Mobiler
Luftbefeuchter

«KOMPAKT,
MODERN UND
GERÄUSCHARM»



Ob in Büros, in Wohnbereichen, in Ausstellungsräumen, in Archiven oder in einem Museum, der **Brune B260** passt sich perfekt an die Raumsituation an. Mit seiner modernen aber trotzdem unauffälligen Anmutung können Sie den **mobilen Luftbefeuchter** problemlos in den unterschiedlichsten Situationen zum Einsatz bringen.

Dabei zeigt er sich mit seiner Befeuchtungsleistung von bis zu **1.1 Liter pro Stunde** extrem leistungsstark und kann dadurch in **Räumen bis zu 500m³** eingesetzt werden. Entsprechend dieser Leistungsanforderung wurde bei der Komponentenauswahl darauf geachtet, eine optimale Balance zwischen Leistung und geräuscharmen Betrieb herzustellen.

Luftbefeuchtung, Entfeuchtung
und Verdunstungskühlung

condair



Professionelle Steuerung

Durch den Einsatz einer professionellen Steuerung und hochwertiger Komponenten können auch anspruchsvolle Anforderungen erfüllt werden. Eine Füllstandüberwachung des Wassertanks mit automatischer Abschaltung gehören selbstverständlich dazu. Zusätzlich ermöglicht der **B260** aufgrund der Verwendung eines hochwertigen Feuchtesensors, sowie durch die präzise Einstellung der gewünschten Sollfeuchte, einen äußerst präzisen Betrieb des Luftbefeuchters.

Als weitere Option ist ein **Funk-Feuchtemesssystem** erhältlich, wodurch die Messgenauigkeit noch einmal erhöht werden kann, da die Messung entfernt vom Gerät erfolgt und daher nicht durch die Funktion des Befeuchters selbst beeinflusst wird. Dieses Messsystem ermöglicht zusätzlich auch die **Kombination mit unseren Luftentfeuchtern HP25 oder HP50**, wodurch Sie eine komplette Be- und Entfeuchtungslösung für einen Raum erhalten.

Technische Daten

Einsatzbereich Temperatur +5°C bis +35°C	Gerätemasse BxTxH [mm] 600 x 300 x 670
Einsatzbereich Luftfeuchte 10% bis 60% r.F.	Leergewicht 18.4 kg
Je nach Gebläsestufe bis 500m³/h	Farbe Kunststoff & Metall weiss
Für Raumgrößen bis max. 500m³	Mit elektronischer Steuerung ausgestattet
Wassertank ca. 20 Liter	Befeuchterleistung (l/h) 25°C / 20% r.F. 1.1
Nennspannung 230 V / 50 Hz	Energieverbrauch ca. 65 W
Betriebsgeräusch (je nach Betriebsmodus) 30 - 50 dB(A)	<u>ZUBEHÖR:</u> - Funk-Feuchte-Messsystem - Kondensat-Pumpe

Condair AG
Gwattstrasse 17
8808 Pfäffikon SZ
Tel:+41 55 416 61 11
ch.info@condair.com

Luftbefeuchtung, Entfeuchtung
und Verdunstungskühlung

