

Brune B260

Humidificateur
mobile

«**COMPACT,
MODERNE ET
SILENCIEUX**»



Que ce soit dans des bureaux, dans des espaces de vie, dans des salles d'exposition, dans des archives ou dans un musée, le **Brune B260** s'adapte parfaitement à la situation de la pièce. Avec son aspect moderne mais discret, vous pouvez utiliser **l'humidificateur d'air mobile** sans problème dans les situations les plus diverses.

Avec une **capacité d'humidification allant jusqu'à 1.0 litre par heure**, il se montre très performant et peut donc être utilisé dans **des pièces allant jusqu'à 400 m³**. Pour répondre à cette exigence de performance, le choix des composants a été fait de manière à obtenir un équilibre optimal entre performance et fonctionnement silencieux.

Humidification, Déshumidification
et Refroidissement par Évaporation

 **condair**



Contrôle professionnel

L'utilisation d'une commande professionnelle et de composants de haute qualité permet de répondre aux exigences les plus élevées. Le contrôle du niveau de remplissage du réservoir d'eau avec arrêt automatique en fait bien entendu partie. En plus, le **Brune 260** permet un fonctionnement extrêmement précis de l'humidificateur d'air grâce à l'utilisation d'un capteur d'humidité de haute qualité et au réglage précis en pourcentage de l'humidité de consigne souhaitée.

Un système de mesure de l'humidité par radio est également disponible en option, ce qui permet d'augmenter encore la précision de la mesure, car celle-ci est effectuée à distance de l'appareil et n'est donc pas influencée par le fonctionnement de l'humidificateur lui-même. Ce système de mesure peut également être **combiné avec nos déshumidificateurs HP25 ou HP50**, ce qui vous permet d'obtenir une solution d'humidification et de déshumidification complète pour une pièce.

Données techniques

Plage de température de +5°C à +35°C	Dimensions LxPxH [mm] 600 x 310 x 670
Plage de l'humidité 10% à 60% HR	Poids à vide 17 kg
Selon la vitesse du ventilateur jusque à 400m ³ /h	Couleur du plastique & du metal «blanche»
Pour des pièces jusque à un max. de 400m ³	Équipé d'une commande électronique
Réservoir d'eau 25 litres	Capacité d'humidification (l/h) 1.0 à 25°C et 20% HR
Tension nominale 230 V / 50 Hz	Consommation d'énergie 65 W
Niveau sonore (selon le mode de fonctionnement) 34 - 40 dB(A)	ACCESSOIRES : - Système de mesure par radio - Pompe à condensat

Condair SA

Route de la Pâla 100
1630 Bulle FR
Tel:+41 26 651 77 46
ch.info@condair.com

Humidification, Déshumidification
et Refroidissement par Évaporation

