

Brune HP25

Déshumidificateur mobile

*"PETIT, COMPACT,
MAIS PUISSANTE"*



Que ce soit dans une cave, une habitation, une salle d'exposition, des archives ou un garage, le **Brune HP 25** s'adapte parfaitement à la situation de la pièce. Avec son aspect sobre et qualitatif, le **déshumidificateur HP 25** peut être utilisé sans problème dans les situations les plus diverses.

Avec une capacité de déshumidification pouvant atteindre **25 litres en 24 heures**, il est extrêmement performant et peut être utilisé dans **des pièces allant jusqu'à 250 m³**. Pour répondre à cette exigence de performance, le choix des composants a été fait de manière à obtenir un équilibre optimal entre performance et fonctionnement silencieux.

Humidification, Déshumidification et
Refroidissement par Évaporation

 **condair**



Commande professionnelle

L'utilisation d'une commande professionnelle et de composants de haute qualité permet de répondre aux exigences les plus élevées. Un dégivrage électronique automatique ainsi qu'un contrôle du niveau de remplissage du réservoir d'eau avec arrêt automatique en font naturellement partie. De plus, grâce à l'utilisation d'un capteur d'humidité de haute qualité, le HP 25 permet un fonctionnement extrêmement précis du déshumidificateur.

Un **système de mesure de l'humidité radio-commande** est également disponible en option, ce qui permet d'augmenter encore la précision de la mesure, car celle-ci est effectuée à distance de l'appareil et n'est donc pas influencée par le fonctionnement du déshumidificateur lui-même. Ce système de mesure permet en outre **de combiner nos humidificateurs B250, B280 et B500**, ce qui vous permet d'obtenir une solution complète d'humidification et de déshumidification pour une pièce.

Données techniques

Plage de température de +5°C à +32°C	Dimensions LxPxH [mm] 330 x 355 x 560						
Plage de l'humidité de l'air 35% à 90% r.F.	Poids 25 kg						
Débit d'air nominal 500m ³ /h	Couleur blanche						
Pour des pièces jusqu'à 250m ³ max.	Équipé d'une commande électronique						
Capacité du réservoir d'eau 6,5 litres	Réfrigérant R290						
Tension nominale 230 V / 50 Hz	Fonction de dégivrage par température ambiante, à commande électronique						
Niveau sonore (selon le mode de fonctionnement) 42-45 dB(A)	Capacité de séchage (l/24h) <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>32°C – 80%</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>20°C – 60%</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>10°C – 60%</td> <td>5</td> </tr> </table>	32°C – 80%	25	20°C – 60%	12	10°C – 60%	5
32°C – 80%	25						
20°C – 60%	12						
10°C – 60%	5						
Consommation d'énergie 570 W	ACCESSOIRES: <ul style="list-style-type: none"> - Système de mesure radiocommande - Pompe à condensat 						

Condair SA

Route de la Pâla 100
1630 Bulle FR
Tel: +41 26 651 77 46
ch.info@condair.com

Humidification, Déshumidification
et Refroidissement par Évaporation

